


OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación



1768077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768077>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de soporte de baterías, adecuado para carcasas OCS y POS, tamaño: 1816, para la integración sencilla de baterías hasta tamaño de 270 x 185 x 220 mm, compuesto por juego de fijación de baterías y placa de montaje con base, material: acero galvanizado

Sus ventajas

- Fijación segura incluso en entornos adversos
- Soporte flexible gracias a la compatibilidad con baterías habituales en el rango de 72 Wh ... 720 Wh
- Montaje sencillo con una sola herramienta (ancho entre caras 13)
- La solución ahorra espacio, lo que permite instalar componentes electrónicos adicionales.

Datos comerciales

Código de artículo	1768077
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDBZ
Clave de producto	ACFDBZ
GTIN	4067923377493
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3.380 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,189 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
----------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	OCS
Familia de productos	OCS..1816..

Dimensiones

Anchura	374 mm
Altura	435 mm
Profundidad	207 mm
Dimensiones	140 mm x 40 mm x 80 mm (Tamaño mínimo de batería)
	270 mm x 185 mm x 220 mm (Tamaño máximo de batería)

Datos del material

Material Soporte	Acero (galvanizado)
------------------	---------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación



1768077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768077>

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Montaje	4 Nm

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación



1768077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768077>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación



1768077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768077>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es