



Presentazione

Tipo prodotto	Modulo alimentazione esterna
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Compact ComPact NSX DC interruttore automatico PowerPact PowerPact Multistandard interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico PowerPact PowerPact H interruttore automatico PowerPact PowerPact J interruttore automatico PowerPact PowerPact L interruttore automatico
Tipo di accessori	Accessori unità di comando

Caratteristiche tecniche

Nome sganciatore	Micrologic
Tensione nominale di alimentazione [Us]	110...130 V CA 50/60 Hz tolleranza: +10 % -15 %
Tensione di uscita	24 V CC +/-5 %
Categoria di sovratensione	IV conforme a IEC 62477-1
Altezza	88 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	59 mm

Ambiente

Codice compatibilità	Alimentazione esterna interruttore
----------------------	------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,7 cm
Confezione 1: profondità	12,3 cm
Confezione 1: peso	349,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	13,051 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------