



Hoofd

Product or component type	Externe voedingsmodule
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT automaat Masterpact Masterpact NW automaat Compact Compact NS automaat Compact Compact NSX automaat Compact COMPACT NSX DC automaat PowerPact PowerPact multi-standaard automaat Masterpact Masterpact MTZ1 automaat Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat PowerPact PowerPact H automaat PowerPact PowerPact J automaat PowerPact POWERPACT L automaat
Type toebehoren	Besturingseenheid toebehoren

Complementair

Naam uitschakeleenheid	Micrologic
Us nominale voedingsspanning	110...130 V AC 50/60 Hz tolerantie: +10 % -15 %
Uitgangsspanning	24 V DC +/-5 %
Overvoltage category	IV conform aan IEC 62477-1
Hoogte	88 mm
Breedte	105 mm
Diepte	59 mm

Omgeving

Compatibility code	CB_EXTERNE_STROOMVERZIENING
--------------------	-----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	12,3 cm
Package 1 Weight	349,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,051 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja