



Hoofd

Range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFM
Applicatie	Gecompartimeerde applicatie
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	2000 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast	600 mm
Montage behuizing	Staande
Productspecifieke toepassing	Verminderen van de destructieve effecten van een kortsluiting Isoleren van de controle van een apparaat
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 achterpaneel 1 dak 2 tussenstuk dwarsbalken 2 panelen voor modulariteit: boven- en onderkant

Complementair

Structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Achterkant Voorkant
Verwijderbare delen	Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 62208
-----------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	78,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------