



### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                            | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre del producto             | Multi 9 C60BP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de producto o componente   | Interrupor automático en miniatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre abreviado del equipo     | C60SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Función                         | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de polos                 | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de polos protegidos      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] Corriente nominal          | 20 A en 25 °C acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de red                     | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código de curva                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacidad de corte              | 14 KA aire en 240 V AC acorde a UL 1077<br>14 KA aire en 240 V AC acorde a CSA C22.2 No 235<br>10 KA aire en 480Y/277 V AC acorde a UL 1077<br>10 KA aire en 480Y/277 V AC acorde a CSA C22.2 No 235<br>6 KA Icu en 440 V AC acorde a Icu<br>10 KA Icu en 415 V AC acorde a Icu<br>20 KA Icu en 240 V AC acorde a Icu<br>6 KA Icu en 440 V AC acorde a GB 14048.2<br>10 KA Icu en 415 V AC acorde a GB 14048.2<br>20 KA Icu en 240 V AC acorde a GB 14048.2 |
| Poder de seccionamiento         | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normas                          | Icu<br>GB 14048.2<br>UL 1077<br>CSA C22.2 No 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificaciones de producto     | IEC[RETURN]CCC[RETURN]UR[RETURN]CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Tensión nominal de empleo        | 240 V AC 50/60 Hz<br>415 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Límite de enlace magnético            | 4 x pol +/- 20 % AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ics] poder de corte en servicio      | 4,5 KA 75 % acorde a Icu - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % acorde a Icu - 415 V AC<br>15 KA 75 % acorde a Icu - 240 V AC<br>4,5 KA 75 % acorde a GB 14048.2 - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % acorde a GB 14048.2 - 415 V AC<br>15 KA 75 % acorde a GB 14048.2 - 240 V AC |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 500 V AC acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicador de posición del contacto    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de control                       | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Señalizaciones en local               | Indicación de encendido/apagado                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de montaje                       | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soporte de montaje                    | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasos de 9 mm                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura                                        | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho                                         | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profundidad                                   | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Color                                         | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durabilidad mecánica                          | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durabilidad eléctrica                         | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Preparado para candado                        | Con candado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conexiones - terminales                       | Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...25 mm² - tipo de cable: AWG 18...AWG 8) - rígido<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...16 mm² - tipo de cable: AWG 18...AWG 8) - flexible con terminal<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...16 mm² - tipo de cable: AWG 18...AWG 8) - flexible |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Par de apriete                                | 2,5 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protección contra fugas a tierra              | Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a Icu                                                                    |
| Tropicalización                        | 2 acorde a IEC 60068-1                                                            |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                                                     |
| Altitud de operación                   | 0...2000 m                                                                        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30...70 °C                                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,2 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 430 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 3         |
| Paquete 2 Altura                   | 22 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 8 cm      |
| Paquete 2 Longitud                 | 9 cm      |
| Paquete 2 Peso                     | 1,429 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 36        |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 16,867 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                     |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                             |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                         |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación ambiental |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                              |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos                                                                                                                                                 |