



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	BOS interne busuitbreidingskit

Complementair

Samenstelling kit	STBXBE1300 BOS module STBXTS2120, 2 aansluitklemmen met veer STBXBA2300 maat 2 basis STBXTS1120, 2 aansluitklemmen met schroef
Montagezone	Begin van uitbreidingssegment
Compatibiliteit product	Standaard STB-modules
[Us] rated supply voltage	24 V
Type voedingscircuit	DC
Voedingsspanningsgrenzen	19,2...30 V
Ingangsstroom	400 mA
Uitgangsspanning	5.25 V +/- 0,21 % logische bus
Type uitgangsspanning	DC
Voeding uitgangsstroom	1,2 A
Elektrische aansluiting	2 pennen voor verwijderbare connector voor voeding Firewire voor interface
Markering	CE
Overvoltage category	II

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immunitieit voor elektromagnetische interferentie conform aan IEC 61131-2
Product certifications	FM klasse 1, sectie 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail +/-0.35 mm bij 10...58 Hz
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,670 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------