



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KBB
Type aanbod	Controlesysteem
Product or component type	Flexibel element
Beschrijving rail	Flexibele lengte
Device application	Verlichting Stopcontact distributie
Type richtingsverandering	3 afmetingen
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	L + N + PE 3L + N + PE
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI KNX
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Mounting mode	Met klemmen
Thermische spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengte	0,5 m
Depth	51 mm
Height	60 mm
Net weight	800 g
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 62262
Ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	1,4 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	100,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------