

**TERMINALES DE CRIMPAR DE COBRE, SECCIÓN 1,5 - 2,5 MM², LONGITUD DE CLAVIJA 10 MM**
**Número de artículo: 180224**

Terminales de cable de compresión, tipo pasador de cobre (Cu), aislados, DIN 46231, de 0,5 a 6 mm². Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600, superficie: estañada por galvanización, otras superficies bajo pedido, para conexiones con alivio de tracción, aislamiento PA (poliamida, nailon), sin halógenos, resistencia a la temperatura de -60 °C a +105 °C, 600 V máx., Easy Entry permite una introducción fácil y rápida del conductor. Sección transversal: 0,5 - 1 mm², longitud del pin: 10 mm, tamaño nominal: 1, color del aislamiento según DIN: rojo, L22: 20, L2: 10, D1: 1,6, B: 1,9, peso por 100 unidades ~ kg: 0,08, según DIN: x, homologado por UL: x, unidad de empaque/pieza: 100.



Longitud (mm) 150 mm  
 Anchura (mm) 85 mm  
 Altura (mm) 10 mm  
 Peso (kg) 0,0009 kg

| Atributo                                        | Valor             |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| material                                        | Kupfer            |
| Protección de superficies                       | verzinnt          |
| longitud total                                  | - mm              |
| Sin halógenos                                   | Sí                |
| Mercancías en tiras                             | No                |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos               | No                |
| AWG mín.                                        | 16                |
| Tamaño máximo AWG                               | 14                |
| sección nominal                                 | 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| Aislamiento                                     | Polyamid (PA)     |
| Color del aislamiento                           | blau              |
| Forma de la brida                               | Stiftform         |
| forma de vaina                                  | kurz              |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Adecuado para conductores redondos     | Sí |
| Adecuado para conductores planos       | No |
| Para uniones resistentes a la tracción | No |
| Cumple con la norma DIN                | Sí |

GTIN: 4021103802243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de