GVAX385

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60Hz





Presentazione

Gamma	TeSys TeSys Deca	
Tipo prodotto	Bobina di minima tensione di sicurezza	
Nome dispositivo	GVAX	

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys GV2ME TeSys Deca
Tensione di comando [Uc]	380400 V CA 50 Hz 440 V CA 60 Hz
Soglie tensione circuito di controllo	0,851,1 Un
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA conforme a IEC 60947-1 600 V CA conforme a UL 60947-4-1 600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Soglia tensione di sgancio	0,70,35 Un
Potenza di spunto in VA	12 VA CA
Potenza di spunto in W	8 W
Assorbimento potenza di mantenimento VA	3,5 VA CA
Assorbimento potenza di mantenimento W	1,1 W
Tempo di funzionamento	1015 ms conforme a IEC 60947-1
Fattore di carico	100 %
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 12,5 mm²solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 12,5 mm²solido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,752,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,752,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,751,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,751,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	< 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite
Durata meccanica	30000 cicli
Quantità per confezione	Set da 10
Altezza	89 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,105 kg
Colore	Grigio scuro

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,800 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	120,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	42
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,424 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Sì
Conformità EEU RoHS Dichiarazione
Sì
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
₽ Sì
Profilo Ambientale Del Prodotto
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

0	40
Garanzia	18 months