

## Información sobre productos

### 03 06 180 T BK

#### Alicate universal

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC



⚡ 1000 V  



#### Información general

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. de artículo | 03 06 180 T BK                                                                                                                           |
| EAN              | 4003773081746                                                                                                                            |
| Alicate          | cromado                                                                                                                                  |
| Cabeza           | cromado                                                                                                                                  |
| Mangos           | Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída |
| Peso             | 270 g                                                                                                                                    |
| Dimensiones      | 180 x 57 x 27 mm                                                                                                                         |
| Norma            | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900                                                                                                      |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                                                                                                                         |
| conforme a RoHS  | no se aplica                                                                                                                             |

#### Características técnicas

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,4 mm             |
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro)   | Ø 2,2 mm             |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar  | Ø 12,0 mm            |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar  | 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Protección anticaídas                          | sí                   |
| comprobado por VDE                             | sí                   |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



