7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



GTIN:	4013288228314	**Dimensión:**	150x60x35 mm
N° de pieza:	05075815001	**Peso:**	227 g
N° de artículo:	7515	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también adecuadas para llaves de vaso
- Precisión ±10 %

Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico. Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para cinco pares de apriete elegibles hacia la derecha y la izquierda (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Precisión ±10 %. El porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4".

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075815001

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico

Cinco pares de apriete elegibles




Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.

Un ajuste simple



Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.

Señales audibles y tactiles



Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

Más variantes de esta familia de productos:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	**1/4"**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**	**147,5**

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075815001

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de