



### Hoofd

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB6                                           |
| Product or component type          | Compleet lichaam controlelampjes                      |
| Device short name                  | ZB6                                                   |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                                                     |
| Aansluitingen - aansluitklemmen    | Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm |
| Lichtbron                          | LED                                                   |
| Lamp fitting                       | Integrale LED                                         |
| Voeding lichtblok                  | Rechtstreeks                                          |
| Kleur lichtbron                    | Rood                                                  |
| Us nominale voedingsspanning       | 12...24 V AC/DC                                       |

### Complementair

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale hoogte            | 14 mm                                                                                     |
| CAD totale diepte            | 58 mm                                                                                     |
| Beschrijving klemmen ISO n°1 | (+ -)PL                                                                                   |
| Net weight                   | 0,003 kg                                                                                  |
| Werkingspositie              | Eender welke positie                                                                      |
| Ui nom isolatiespanning      | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                        |
| Uimp nom. schokgolfsparing   | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                              |
| Type signalering             | Vast                                                                                      |
| Voedingsspanninggrenzen      | 6...30 V AC/DC                                                                            |
| Stroomverbruik               | 15 mA                                                                                     |
| Bestand tegen stroompieken   | 1 kV in contact conform aan IEC 61000-4-5<br>2 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-5 |

### Omgeving

|                                               |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling                      | TC                                                                                                                                                                   |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                                                                          |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                                                                      |
| Standards                                     | JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520                                                                |
| Product certifications                        | CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]GOST                                                                                                                                 |
| Trilling bestendigheid                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                 |
| Schokbestendigheid                            | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |
| Weerstand tegen snelle piekspanningen         | 2 kV conform aan IEC 61000-4-4                                                                                                                                       |
| Weerstand tegen elektromagnetische velden     | 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3                                                                                                                                     |

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6 |
| Elektromagnetische emissie                 | Klasse B conform aan IEC 55011                                                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 2,2 cm |
| Package 1 Width              | 6,5 cm |
| Package 1 Length             | 3,2 cm |
| Package 1 Weight             | 2 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1    |
| Number of Units in Package 2 | 5      |
| Package 2 Height             | 2,2 cm |
| Package 2 Width              | 6,5 cm |
| Package 2 Length             | 3,2 cm |
| Package 2 Weight             | 16 g   |
| Unit Type of Package 3       | S01    |
| Number of Units in Package 3 | 200    |
| Package 3 Height             | 15 cm  |
| Package 3 Width              | 15 cm  |
| Package 3 Length             | 40 cm  |
| Package 3 Weight             | 948 g  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Gehäuse für Leuchtmelder

---

Abmessungen



b 13,5 mm / 0.53 in.