



### Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocollo di comunicazione delle porte	Profibus DP V1
Tipo di connettore	Conn SUB-D 9 femmina a 9 vie
Velocità di trasmissione	19,2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93,75 kbps 6 Mbps 187,5 kbps 1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

### Caratteristiche tecniche

Numero di indirizzi	1...126
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Dati I/O Il monitoraggio della comunicazione può essere inibito, regolabile PPO tipo 5 PPO tipo 3 PPO tipo 4 PPO tipo 8
Tipo di visualizzazione	1 LED per DX (scambio dati) 1 LED per ST (stato) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per dati I/O Connettore display grafico per riferimento ricevuto
Peso prodotto	0,3 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	23,300 cm
Confezione 1: peso	279,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,427 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

.

E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

.

Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 <a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------