

VZ1L007UM50

Lijnsmoerspoel voor Altivar frequentieregelaar -
5 mH - 7A - 1 Fase - 20W



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Lijnsmoerspoel
Compatibiliteit product	ATV312H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV312H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10F1 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM32.U45M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving
Aantal fasen	Enkelfasig
Bereik compatibiliteit	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 zonnepaneel Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Device application	Reduceren van stroomharmonischen
Inductiewaarde	5 mH
[In] rated current	7 A
Thermische verliezen	20 W

Complementair

Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	5 %
Net weight	0,88 kg
Width	60 mm
Height	100 mm
Depth	95 mm

Omgeving

Standards	IEC 60076 (met HD398) VDE 0160 level 1 EN 50178
IP beschermingsgraad	Smoerspoel: IP00 Aansluitklemmen: IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	933,000 g
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	51,388 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen




Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4

Abmessungen in in.

2,36	3,94	3,74	1,97	2,36	0,16
------	------	------	------	------	------

Empfohlenes Schema



- (1) Netzdrossel (Line Choke)
(2) Antrieb