

DOPPELSEITIG KLEBENDES SCHAUMSTOFFBAND FARBE WEISS 25 MM X 33M
Artikelnummer: 162863

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossen-zelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Verminderung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüssige Dichtungen gegen Staub, Wasser, Dampf, Wind und Licht, auch zum Verschließen von Luftaustritten zur Energieeinsparung. Ausführung in der Farbe weiß; BxL: 25 mmx33 m.



Länge (mm)	220 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,417 kg

Merkmal	Wert
Länge	33 m
Werkstoff	Foam material
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Stärke	3 mm
Breite	25 mm
Gewebeklebeband	Nein
Nachleuchtend	Nein
Doppelseitig	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Isolierend	Nein
Selbstverlöschend	Nein
Temperaturbeständigkeit	10 °C - 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend	Ja
Geeignet für Hochspannung	Nein
Vulkanisierend	Nein
Wasserdicht	Nein
Von Hand abreißbar	Nein
Magnetisch	Nein

GTIN: 5017374719709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de