

**DOPPELSEITIG KLEBENDES SCHAUMSTOFFBAND FARBE WEISS 25 MM X 33M**
**Article number: 162863**

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossen-zelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Verminderung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüssige Dichtungen gegen Staub, Wasser, Dampf, Wind und Licht, auch zum Verschließen von Luftaustritten zur Energieeinsparung. Ausführung in der Farbe weiß; BxL: 25 mmx33 m.



|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 220 mm   |
| Width (mm)  | 25 mm    |
| Height (mm) | 25 mm    |
| Weight (kg) | 0,417 kg |

| Attribute       | Value         |
|-----------------|---------------|
| Länge           | 33 m          |
| Werkstoff       | Foam material |
| Farbe           | weiß          |
| Transparent     | No            |
| Fluoreszierend  | No            |
| Stärke          | 3 mm          |
| Breite          | 25 mm         |
| Gewebeklebeband | No            |
| Nachleuchtend   | No            |
| Doppelseitig    | Yes           |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Isolierend                        | No            |
| Selbstverlöschend                 | No            |
| Temperaturbeständigkeit           | 10 °C - 85 °C |
| Selbstverschweißend/Amalgamierend | Yes           |
| Geeignet für Hochspannung         | No            |
| Vulkanisierend                    | No            |
| Wasserdicht                       | No            |
| Von Hand abreißbar                | No            |
| Magnetisch                        | No            |

GTIN: 5017374719709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de