

DUBBELZIJDIG KLEVEND FOAMBAND, WIT, 25MM X 33M

Artikelnummer: 162863

Dubbelzijdig klevende foamband, geslotencellige poly-ethyleenfoam, dubbelzijdig gecoat met lijm op acrylbasis, voorzien van scheidingspapier, uitstekend bestand tegen druk, eenvoudig vormbaar, zeer goed bestand tegen uv, veroudering, vocht, oliën, oplosmiddelen en weekmakers, sterke onmiddellijke hechting, toepasbaar voor talloze, zelfs loodrechte montage van zware lasten binnen en buiten in plaats van klinken, schroeven en lijmen met vloeibare lijmen, vooral goed voor verlijmen op inelastisch materiaal met onregelmatig, ruw oppervlak (hout, metselwerk, beton, verflagen): Opbouwmontage van kabelkanalen, kabelklemmen, schakelkasten, voor het aanbrengen van plaketten, displays en bordjes, ook van en op kunststof, stootvaste en trillingsdempende zachte lagering van componenten (bijv. printplaten, schakelborden, armaturen), effectieve vermindering van de geluidsoverdracht (klapperbescherming), vormsluitende afdichtingen tegen stof, water, damp, wind en licht, voor het afsluiten van luchtlek



Lengte (mm) 220 mm
 Breedte (mm) 25 mm
 Hoogte (mm) 25 mm
 Gewicht (kg) 0,417 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	33 m
materiaal	Foam materiaal
Kleur	weiß
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
sterkte	3 mm
breedte	25 mm
weefselplakband	Nee
Nagloeierend	Nee
Dubbelzijdig	Ja
Isolerend	Nee
Zelfdovend	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

temperatuurbestendigheid	10 °C - 85 °C
Zelflasend/amalgaamvormend	Ja
Geschikt voor hoogspanning	Nee
Vulkaniseren	Nee
Waterdicht	Nee
Met de hand afscheurbaar	Nee
Magnetisch	Nee

GTIN: 5017374719709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de