

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE BEIGE, 150 MM Ø

Article number: 208712

Diamant-Trennscheiben Line Beige; mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm; Segment Länge: 31,5 mm; Anzahl: 12; Ø- 150 mm; VE: 1

|             |         |
|-------------|---------|
| Length (mm) | 155 mm  |
| Width (mm)  | 155 mm  |
| Height (mm) | 8 mm    |
| Weight (kg) | 0,25 kg |



| Attribute                       | Value          |
|---------------------------------|----------------|
| Stärke                          | 2.4 mm         |
| Geeignet für Aluminium          | No             |
| Geeignet für Stahl              | No             |
| Geeignet für Edelstahl          | No             |
| Geeignet für Kunststoff         | No             |
| Geeignet für Holz               | No             |
| Geeignet für Gusseisen          | No             |
| Anwendung                       | trennen        |
| Geeignet für Nassbetrieb        | Yes            |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | No             |
| Geeignet für Stein              | Yes            |
| Geeignet für Beton              | Yes            |
| Geeignet für Keramik            | Yes            |
| Geeignet für Glas               | No             |
| Geeignet für Metall             | No             |
| Geeignet für Epoxidharz         | No             |
| Bohrungsdurchmesser             | 22.23 mm       |
| Produktionsart                  | Laser welded   |
| Segmenttyp                      | Turbo segments |
| Segmentbreite                   | 31.5 mm        |
| Segmenthöhe                     | 10 mm          |
| X-Lock Aufnahme                 | No             |
| Max. Drehzahl                   | 13300 1/min    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Geeignet für Asphalt            | Yes           |
| Geeignet für Backstein          | Yes           |
| Geeignet für bewehrten Beton    | No            |
| Geeignet für Porenbeton         | Yes           |
| Geeignet für Gasbeton           | Yes           |
| Geeignet für Waschbeton         | Yes           |
| Geeignet für Naturstein         | Yes           |
| Geeignet für Hartgestein        | Yes           |
| Geeignet für Schamotte          | No            |
| Geeignet für Dachziegel         | Yes           |
| Geeignet für Bitumen            | No            |
| Geeignet für Putz               | Yes           |
| Geeignet für Estrichfugen       | Yes           |
| Geeignet für Kalksandstein      | Yes           |
| Geeignet für Gummi              | No            |
| Scheibendurchmesser             | 150 mm        |
| Schnitttiefe                    | 52 mm - 52 mm |
| Anzahl der Segmente             | 12            |
| Geeignet für trockene Anwendung | Yes           |

GTIN: 4021104087120

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de