

Hoja de datos del producto

Características

NSYSLCKS6

Spacial SF interlocking for secondary doors - 600 mm



Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Enclavamiento para puerta secundaria
Application	Aplicación en automoción
Nominal dimensions of the housing	-
Ubicación de montaje	En estructura superior de armarios secundarios
Soporte de montaje	Enclavamiento para puerta principal Activación para puertas secundarias
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 mecanismo
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero
Acabado de la superficie	Revestido de zinc
Modo de fijación	Por tornillos - en estructura ubicación
Anchura	Nominal: 600 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	61,0 cm
Paquete 1 Peso	930,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	19,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,5 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	18,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------