Boîte vide

AK-F/DMS 14 L-g



AK-F/DMS 14 L-g

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73331001
Dimensions: 315 x 300 x 147 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP65, Plastique, Certifié selon DLG (résistance à l’ammoniac), Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, pour petit coffret de distribution AK 14-56 pour le démontage individuel avec des rails normalisés ou une plaque de montage

Boîtiers: Plastique, gris, Couvercle: Polycarbonate, gris, au sommet sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-cables à double membrane DMS M20

Accessoires joints:
Passe-câbles à double membrane: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription

IP65 IK08 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	315 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	147 mm
Longueur intérieure:	310 mm
Largeur intérieure:	295 mm
Poids:	1.631 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK08
Variante à bride:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902575596
Classe ETIM:	EC000058
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

73382001 - AK3 FL00 - Bride pour AK-F

73382101 - AK3 FL01 - Bride pour AK-F

73382201 - AK3 FL02 - Bride pour AK-F

73382801 - AK3 FL13 - Bride pour AK-F

73382901 - AK3 KFL - Bride pour AK-F

73383001 - AK3 KS M50 - Vissage de combinaison

73383701 - AK3 AS - Charnières extérieures

73383801 - AK3 MPI 14 L - Plaque de montage

73385001 - AK3 3/14 PE - Barrette de bornes

73385101 - AK3 6/21 PE - Barrette de bornes

73385201 - AK3 1/6/1 N - Kit de n-module

73383101 - AK3 KBL - Coffret de câble avec compartiment à documents

73381201 - AK3 NS35-14 - Rail normalisé

73381301 - AK3 NS35-275 - Rail normalisé

Glande du câble

