Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in.lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.



EAN/SE:	4013288106988	**Dimensione:**	155x37x37 mm
Parte No.:	05074733001	**Peso:**	203 g
Articolo no.:	7400 ESD inch	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10⁹ Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"

Giravite dinamometrico della Wera. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Facile regolazione



Facile regolazione delle coppie senza utensili ausiliari.

Facile lettura



Facile lettura dei valori.

Con lente d'ingrandimento



Gli articoli 7430, 7431 e 7432 vengono forniti con una lente d'ingrandimento che può essere applicata sulla scala dei valori per facilitarne la lettura.

Precisione di misura



Precisione di misura del ± 6 % (articolo 1430: ± 10 %) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074733001	**7445 ESD**	**1/4"**	**2,5-11,5**	**0,5**	**105**	**155**	**6"**
05074734001	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	6"

Nesso
https://www.wera.de/it/05074733001

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nesso
https://www.wera.de/it/05074733001

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de