

Los productos I-FAST son la solución de carga rápida de CC de JOINON, ideal para cargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión, en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autovías, autopistas y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con pantalla gráfica para una mejor Experiencia de Usuario y uso de servicios para el usuario EV Driver.

Potencia de entrada CA		- Ambiental		-
Tensión de entrada	3 Φ 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50°C	
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación	
Corriente entrada máxima	3 Φ 130A	Altitud	≤ 2.000 m	
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55	
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)	
Eficiencia	>94%	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador	
Potencia - entrada CC		- Mecánica		-
Intervalo de tensiones en salida	CCS2: 150 ÷ 950 Vcc	Dimensiones	800 mm x 650 mm x 1.900 mm	
Corriente salida máxima	CCS2: 250A	Peso	390 kg	
Potencia de máxima salida	90 kW	Longitud de cable	4.5 m	
Precisión tensión/corriente	±2%	Protecciones		-
Interfaz usuario & control		- Protección de entrada		OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pantalla	Gráfico de 7"	Protección de salida		SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Normativa		-
Autenticación de usuario	OCP 1.6 JSON, código QR, App	Seguridad		CE, CB
Medidor de energía	Medidor CC PTB	Certificado		IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Comunicación		- Interfaz de recarga		DIN 70121, ISO 15118-2
Externa	Ethernet, Wi-Fi y 4G	Soluciones de pago		-
Interna	CAN bus / RS485	Terminal de pago		Sí, Payter P66

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK10 (no incluye
pantalla & módulo
RFID)

MARCAS/APROBACIONES

