

FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistencia de cierre



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702702>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre 50 Ω , tipo de conexión RSMA (macho), para la conexión de antena no utilizada del equipo WLAN, por ejemplo, para aplicaciones de guía de ondas de fuga.

Descripción del producto

La resistencia de cierre se enrosca en la conexión de antena no utilizada de un equipo WLAN, p. ej., para aplicaciones de guías de ondas de fuga. De este modo, la impedancia de conexión se termina correctamente y se evita una radiación no deseada.

Datos comerciales

Código de artículo	2702702
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z3
Clave de producto	DNN2Z3
GTIN	4055626299211
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,5 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistencia de cierre



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702702>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
------------------	-----------------------

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	0 GHz ... 6 GHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Tipo de conexión	RSMA (macho)
------------------	--------------

Dimensiones

Longitud	17,4 mm
Diámetro	8 mm

Datos del material

Color	color latón
-------	-------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistencia de cierre



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702702>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,239 kg CO2e
---------	---------------