



Hoofd

Range	Masterpact
Range of product	Masterpact NW DC
Product or component type	Besturingsunit
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic DC 1.0
Trip unit technology	Elektronisch
Bereik compatibiliteit	Masterpact NW10...40 DC
Device application	Distributie
Aantal polen	4P
Type bescherming	For ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Verhouding uitschakelingseenheden	1000 A 2000 A 4000 A
Network type	DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken

Complementair

li type instelling ogenblikkelijke afname	Verstelbaar
li instelbereik momentopname	2500...5400 A
Earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,1 cm
Package 1 Weight	318,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------