



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iLD
Nombre abreviado del equipo	PHI
Tipo de producto o componente	Interruptor digital temporizado programable
Función	Edificios
Número de canales	1
Idioma de usuario	Inglés Francés Alemán Neerlandés Italiano Español Portugués Danés Noruego Sueco Terminación

Complementario

Tipo de carga	Lámpara incandescente, estado 1 2600 W Lámpara halógena, estado 1 2600 W Tubo fluorescente sin corrección, estado 1 2600 VA Tubo fluorescente con compensación en serie, estado 1 2600 VA Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 400 VA - tipo de cable: 48 µF) Lámpara fluorescente compacta, estado 1 400 W < 2 W lámpara con LED, estado 1 25 W > 2 W lámpara con LED, estado 1 200 W
Consumo de energía en W	0,5 W apoyar
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Corriente mínima de conmutación	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Tipo de salida	Dry contact
Precisión	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacts type	C/A
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Miembros transversales	Función de bloqueo de código Horarios de vacaciones Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano On / off permanente Operación manual Tiempos de encendido / apagado Cambio de preselección
Tipo de botón de control	4 push-buttons
Tiempo de backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
Tipo de ajuste	Programación semanal
Conexiones - terminales	2 0,5...2,5 mm² terminales de tornillo sólido o flexible 1 2,5 mm² terminales de tornillo rígido o flexible
Soporte de montaje	TH35 carril DIN acorde a EN 60715

Ancho	45 mm
Altura	92,6 mm
Profundidad	66,7 mm
Peso del producto	114 g
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	Clase 3
Función	Ninguno
Ausencia de vacaciones	Si
Conmutación de tiempo	Automatico
Actualizado por	Ninguno

Entorno

Normas	EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambiente de operación	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Humedad relativa	90 %, sin condensación
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,300 cm
Paquete 1 Peso	159,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,785 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	66,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.