



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product name	ACTI9 IHP
Device short name	IHP
Product or component type	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
Device application	Gebouw
Aantal kanalen	1
Taal	Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Portugees Deens Noors Zweeds Fins

Complementair

Type last	Gloeilamp: 2600 W Halogeenlamp: 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2600 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2600 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 400 VA (48 µF) Compacte fluorescerende lamp: 400 W < 2 W LED lamp: 25 W > 2 W LED lamp: 200 W
Maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Uitgangstype	Droog contact
Nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacten type	C/O
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max aantal schakelingen	56
Minimale intervalduur	1 min
Functie beschikbaar	Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Permanente schakeling aan/uit Handmatige bediening Aan/Uit-schakeltijden Voorselectie schakelaar
Type bedieningsknop	4 drukknoppen
Back-up tijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
Type instelling	Weekprogramma
Aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm ² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715

Width	45 mm
Height	92,6 mm
Depth	66,7 mm
Net weight	114 g
Markering	CE
Overvoltage category	Klasse 3
Functie	Geen
Afwezig voor vakanties	Ja
Tijdsomschakeling	Automatisch
Bijgewerkt door	Geen

Omgeving

Standards	EN 60730-2-7:2010
Ambient air temperature for operation	-30...55 °C
Omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,785 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	66,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.