

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de sistema de bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, azul RAL 5015, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 20 m, para zona Ex con moleteado acero inox.

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1419086                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF1CCG                                   |
| Clave de producto                         | AF1CCG                                   |
| GTIN                                      | 4046356541534                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.290 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.287 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto           | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación                 | Técnica de procesos          |
| Tipo de sensor             | PROFIBUS PA                  |
| Número de polos            | 3                            |
| Número de salidas de cable | 1                            |
| Apantallado                | sí                           |
| Codificación               | B                            |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Interfaces

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Sistema bus             | PROFIBUS PA               |
| Tipo de señal/categoría | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Propiedades eléctricas

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión nominal $U_N$    | 48 V AC      |
|                          | 60 V DC      |
| Corriente nominal $I_N$  | 4 A          |
| Medio de transmisión     | Cobre        |
| Velocidad de transmisión | 31,25 kBit/s |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Datos del material

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB  |
| Material junta                      | NBR |

### Datos de conexión

#### Asignación de conexiones

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contacto   Color (denominación de señal)   Contacto (opcional) | 1 (Hembra)   OG (DATA+)    |
|                                                                | 3 (Hembra)   BU (DATA-)    |
|                                                                | 4 (Hembra)   SR (Pantalla) |

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Conectores

### Conexión 1

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|


### Conexión 2

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Ejecución | extremo de cable libre |
|-----------|------------------------|

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 20 m |
|--------------------|------|

### FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961]

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |                 |
| Peso del cable                              | 56,552 kg/km                                                                                       |
| Número de polos                             | 2                                                                                                  |
| Apantallado                                 | sí                                                                                                 |
| Tipo de cable                               | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961]                                                        |
| Diseño de conductores                       | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7                                                                              |
| Velocidad de señales                        | 0,66 c                                                                                             |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,40 mm                                                                                         |
| Línea de señales AWG                        | 18                                                                                                 |
| Sección de línea                            | 2x 0,75 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)<br>1x 0,5 mm <sup>2</sup> (Conductor de referencia) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 2,24 mm ±0,05 mm                                                                                   |
| Diámetro exterior del cable                 | 7,50 mm ±0,25 mm                                                                                   |
| Envoltura exterior, material                | PVC                                                                                                |
| Envoltura exterior, color                   | azul RAL 5015                                                                                      |
| Material Conductor                          | Conductor Cu estañado                                                                              |
| Material Aislamiento de conductor           | PO (conductor de señales)                                                                          |
| Conductor individual, color                 | azul, naranja                                                                                      |
| Grosor de pared Aislamiento                 | 0,50 mm                                                                                            |
| Grosor de pared Envoltura exterior          | 1,00 mm                                                                                            |
| Cableado de pares                           | 2 conductores como par                                                                             |
| Cableado total                              | 1 par con 1 conductor de referencia y rellenos como alma                                           |
| Cubierta visual de pantalla                 | 100 %                                                                                              |
| Resistencia máx. del conductor              | ≤ 19,35 Ω/km (conductor de señales)<br>26 Ω/km (Pantalla)                                          |

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Capacidad de la línea                | 147 pF/m (a 1 kHz, conductor/pantalla)      |
|                                      | ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance)         |
| Capacidad de servicio                | 78 nF (a 1 kHz)                             |
| Impedancia de la línea               | 100 Ω ±20 % (para 31,25 kHz)                |
| Tensión nominal Cable                | 300 V                                       |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 75 mm                                       |
| Resistencia a la tracción            | 260 N                                       |
| Atenuación de pantalla               | 3,00 dB/km (con 39 kHz)                     |
| Resistencia a las llamas             | UL 1685 (CSA FT 4)                          |
|                                      | UL 1685 (vertical tray)                     |
|                                      | UL 1666 (riser)                             |
| Características especiales           | Estándares UL PLTC-ER e ITC                 |
| Temperatura ambiente (servicio)      | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus




1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, recto

1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 3 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>



### EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387



### cULus Listed

ID de homologación: E221474

# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-3P-20,0-961/M12FS VA - Cable de sistema de bus



1419086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419086>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 9,255 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)