


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1310.63.3.180
EAN:	7611614240763
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP66 / IP68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde (G)	M63x1.5
Klemmbereich min.	17.0 mm
Klemmbereich max.	18.0 mm
Anzahl Kabel	3
Schlüsselweite	70 mm
Masswert (H)	37 mm
Masswert L	10 mm
Hinweis	3
Versand	5
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR
Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT