

Hoja de datos del producto

Características

VW3M5D6FR50

cable de alimentación 5m apantallado 4x 6mm², conector BCH2 MIL de freno y el otro extremo abierto



Principal

Gama de producto	Lexium 28
Tipo de producto o componente	Power cable
Accesorio/tipo de componente	Preassembled power cordset ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	Motor servo BCH2 en 3000 W - tipo de cable: 180 mm) - tipo de cable: con freno) Motor servo BCH2 en 3500 W - tipo de cable: 180 mm) - tipo de cable: con freno) Motor servo BCH2 en 4500 W - tipo de cable: 180 mm) - tipo de cable: con freno)
Accesorio/destino de parte separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad de gama	Lexium 28
Longitud de cable	5 m

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Extr. libre para servo drive side ((*)) Conector - MIL big ((*)) para servo motor side ((*))
Calibre AWG	6 AWG 10
Peso del producto	5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	33,5 cm
Paquete 1 Longitud	36,0 cm
Paquete 1 Peso	2,726 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	8,493 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	TN
----------------	----