


PHV1P 6 12 (759 706)

- Longitud de transporte corta gracias a la pértiga aislada desatornillable



Tipo art. no.	PHV1P 6 12 759 706
Tensión nominal (U _N)	6 ... 12 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l _g)	1270 mm
Profundidad de introducción (l _o)	450 mm
Normativa	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	recto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	unipolar
Indicación	óptica
Elemento de autoverificación	sí
Batería	litio AA 1.5 V
Material de la punta de prueba	plástico
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	1,24 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364259232
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.