

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 6,0 MM²/18 MM, FR1,GRÜN**Article number: 181012**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Temperaturbeständig von -35 °C bis +105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 6 | Isolationsfarbe: grün | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,06 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	105 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,0006 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	6 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grün
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103810125

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de