

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 6,0 MM²/18 MM, FR1,GROEN
Artikelnummer: 181012

Geïsoleerde adereindhuls volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van de klassen 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 6 | Isolatiekleur: groen | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,06 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,0006 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	6 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	26 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grün
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103810125

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de