Conos de doble membrana

DMS M20/sw



DMS M20/sw

Conos de doble membrana

Número de producto: 26002001
Dimensiones: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Conos de doble membrana, IP66, con dos membranas de sellado, cerrados, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared 1,5 - 4,5 mm, negro

Área de estanqueidad 7 - 13 mm

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP66

Colores

Color accesorios:	negro profundo

Dimensiones

Anchura:	25.2 mm
Longitud:	25.2 mm
Altura:	13.4 mm
Tamaño nominal:	M20
Peso:	0.0032 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	4.5 mm
para grosores de pared mín.:	1.5 mm
Para una zona de sellado mín.:	7 mm
Para una zona de sellado máx.:	13 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902932603
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097

Sales Information

Cantidad de pedido mínima:	50

Material

Material accesorios:	TPE