Passe-câbles à double membrane

DMS M20/sw



DMS M20/sw

Passe-câbles à double membrane

Numéro de produit: 26002001
Dimensions: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, noir

Plage d'étanchéité 7 - 13 mm

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	noir foncé

Dimensions

Largeur:	25.2 mm
Longueur:	25.2 mm
Hauteur:	13.4 mm
Taille nominale:	M20
Poids:	0.0032 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	7 mm
pour plage d’étanchéité max.:	13 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902932603
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Sales Information

Quantité de commande minimale:	50

Matériau

Matériau de l’accessoire:	TPE