



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Rechte lengte
Beschrijving rail	Distributielenkte
Device application	Stopcontact distributie Verlichting
Ie toegekende bedrijfstroom	40 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Aantal kringen	1
Aantal aftapuitlaten	3
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI
Mounting mode	Met schroeven

Complementair

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
Thermische spanningslimiet	900 kA².s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximale spanningsval	<0,3 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,28 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,25 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,22 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Width	30 mm
Height	46 mm
Lengte	3 m
Colour	Wit (RAL 9003)
Net weight	3,1 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	310,0 cm
Package 1 Weight	4,7 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	314,0 cm
Package 2 Length	16,0 cm
Package 2 Weight	30,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------