

URTK/S GEHAEUSE - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5026869>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier vide à juxtaposer



Illustration actuellement indisponible

Données commerciales

Référence	5026869
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ACEPAA
Product key	ACEPAA
GTIN	4017918245627
Poids par pièce (emballage compris)	8,634 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,37 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	CN

URTK/S GEHAEUSE - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5026869>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier
Gamme de produits	Plastic

Caractéristiques de raccordement

Raccordement de la cosse

Section AWG	(conversion selon CEI)
-------------	------------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
Couleur de la partie du boîtier	gris
Matériau	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

URTK/S GEHAEUSE - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5026869>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27250190
-------------	----------

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

URTK/S GEHAEUSE - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5026869>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr