



## Hoofd

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bereik compatibiliteit    | PacDrive 3 |
| Device short name         | SH3.....P  |
| Product or component type | Servomotor |

## Complementair

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale mechanische snelheid  | 8000 rpm                                                                                                                         |
| [Us] nominale voedingsspanning | 115...480 V                                                                                                                      |
| Aantal fasen in netwerk        | Driefasig                                                                                                                        |
| Kortsluitstroom                | 2,9 A                                                                                                                            |
| Continu koppel in stilstand    | 2,04 N.m bij 115...480 V driefasig                                                                                               |
| Continu vermogen               | 1130 W                                                                                                                           |
| Piekkoppel in stilstand        | 7,6 N.m bij 115...480 V driefasig                                                                                                |
| Nominaal outputvermogen        | 340 W bij 115 V enkelfasig<br>660 W bij 230 V enkelfasig<br>1190 W bij 400 V driefasig<br>1360 W bij 480 V driefasig             |
| Nominaal koppel                | 2,15 N.M bij 115 V enkelfasig<br>2,1 N.M bij 230 V enkelfasig<br>1,8 N.M bij 400 V driefasig<br>1,8 N.m bij 480 V driefasig      |
| Nominale snelheid              | 1500 tpm bij 115 V enkelfasig<br>3000 tpm bij 230 V enkelfasig<br>6000 tpm bij 400 V driefasig<br>7200 tpm bij 480 V driefasig   |
| Maximale stroom Irms           | 11,8 A                                                                                                                           |
| Aseinde                        | Gladde schacht                                                                                                                   |
| Asdiameter                     | 11 mm                                                                                                                            |
| Aslengte                       | 23 mm                                                                                                                            |
| IP beschermingsgraad           | Motor: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5<br>Naafbus: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5<br>Behuizing: IP67 conform aan EN/IEC 60034-5 |
| Type encoder                   | Absolute enkeldraai SinCos Hiperface                                                                                             |
| Resolutie snelheidsfeedback    | 128 perioden                                                                                                                     |
| Houdrem                        | Zonder                                                                                                                           |
| Mounting support               | Internationale standaard flens                                                                                                   |
| Motorflensmaat                 | 70 mm                                                                                                                            |
| Elektrische aansluiting        | Rechte connector                                                                                                                 |
| Koppel constant                | 0,7 N.m/A bij 120 °C                                                                                                             |
| Tegen-emk constant             | 48 V/krpm bij 20 °C                                                                                                              |
| Aantal motorpolen              | 3                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inertie rotor               | 0,41 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Statorweerstand             | 4,2 Ohm                                                                                                                          |
| Statorinductie              | 29,65 mH                                                                                                                         |
| Maximale radiale kracht Fr  | 710 N bij 1000 rpm<br>560 N bij 2000 rpm<br>490 N bij 3000 rpm<br>450 N bij 4000 rpm<br>410 N bij 5000 rpm<br>390 N bij 6000 rpm |
| Maximale axiale kracht Fa   | 80 N                                                                                                                             |
| Type koeling                | Natuurlijke convectorie                                                                                                          |
| Lengte                      | 187 mm                                                                                                                           |
| Diameter centrerende kraag  | 60 mm                                                                                                                            |
| Centreerkraagdiepte         | 2,5 mm                                                                                                                           |
| Aantal montagegaten         | 4                                                                                                                                |
| Diameter montagegaten       | 5,5 mm                                                                                                                           |
| Cirkeldiameter montagegaten | 82 mm                                                                                                                            |
| Net weight                  | 2,8 kg                                                                                                                           |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Weight             | 2,794 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|