ZKi 120



ZKi 120

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 74912001
Dimensiones: 250 x 820 x 193 mm

Cuadro contador, con tapa transparente, precintable de serie, con regleta para contador montado y tornillos de sujeción de contador, espacio adicional de conexión inferior 150 mm con carril estándar de 35 mm, espacio para consumidores precintable y de serie superior, con carril estándar 35 mm y borna dobles PE/N, Espacio adicional con carril estándar de 35 mm, con conducto de doble membrana, Tapones de cierre y aislantes

para contadores de corriente trifásica

IP54 IP65 | IK08 | 400V AC

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	820 mm
Altura:	193 mm
Peso:	4.605 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902404308
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Glándula de cable

