

MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299363>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 4x 3 mm ... 7 mm, 12x 7 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm



Ihre Vorteile

- Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1299363 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7CAX |
| GTIN | 4063151541026 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 81,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81,4 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | FI |

MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299363>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------------|
| Produkttyp | Rahmen für Kabeltüllen |
|------------|------------------------|

Anschlussdaten

| | |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 1,8 Nm |
|------------------|--------|

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Länge | 154 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | TPE-SEBS (außenliegendes Material) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 4x 3 mm ... 7 mm |
| | 12x 7 mm ... 12 mm |
| | 1x 10 mm ... 20 mm |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |

Montage

| | |
|----------------|---|
| Montagehinweis | M4-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,8 Nm, Innensechskant SW5 |
| | Zur Montage sind die beige packten Befestigungsschrauben zu verwenden. Montagereihenfolge: 1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen 2) Loch in die Membran stoßen (mit Schraubendreher) oder Spitze des Konus abschneiden 3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung) |

MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299363>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
| ECLASS-13.0 | 27142421 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299363>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de