



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
Aantal verticale modules	9
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	500 mm
Width	250 mm
Net weight	1 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	996,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	10,205 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	286,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen