Hoja de datos del producto NSYSFN12860 Características

Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 1200x800x600mm, IP55





Principal

Gama	PanelSeT	
Extended range	PanelSeT SFN	
Application	Multiuso	
Tipo de producto o componente	Armario adecuado	
Altura nominal del armario	1200 mm	
Anchura nominal del armario	800 mm	
Profundidad nominal del armario	600 mm	
Montaje de armario	De suelo	
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 1 panel posterior 1 techo	

Complementario

aneles y puertas integrados en la estructura fontantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores structura perforada con un paso de 25 mm treado a partir de una sola sección teversible - tipo de cable: 120 °) tiego frontal in placa de montaje in placa pasacables tierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal rontal, estado 1 1 puertas
in placa de montaje in placa pasacables cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
in placa de montaje in placa pasacables cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
in placa pasacables fierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
ierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
rontal estado 1.1 nuertas
Torital, Collado I I pacitad
aterales del armario arte trasera arte frontal
uerta por tornillos bisagra anel posterior por tornillos echo por tornillos scuadra de placa de montaje por tornillos arril deslizante por tornillos
larco, estado 1 acero galvanizado lontantes, estado 1 acero galvanizado uerta, estado 1 chapa de acero aneles, estado 1 chapa de acero isagra, estado 1 zamak laneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
olvo de eproxy-poliéster
rmario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
laneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	135 cm	
Paquete 1 Ancho	85 cm	
Paquete 1 Longitud	70 cm	
Paquete 1 Peso	70,7 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

F	Periodo de garantía	18 months	