Boîte de raccordement

Abox Pro 060-6² EasyPrint



Abox Pro 060-6² EasyPrint

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 406420EP
Dimensions: 127 x 127 x 75 mm

Boîte de raccordement, avec impression personnalisée, configurable via spelsberg.de/easyprint, avec indice de protection IP66/IP67/IP69, Section nominale 6 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DNV (classe : navires et installations Offshore), Membranes extractibles, M20/M32, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

gris, Ui=690 V AC, In=41 Ampères, avec borne à vis en saillie, 5 pôles - 6 mm², sections acceptées par pôle : 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cuivre rigide/souple avec embout

Accessoires joints:
4 raccords à double membrane IP66 M32 Plage d'étanchéité 13 - 21 mm, sécurité contre la perte du couvercle

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Section de conducteur min.:	1,5 mm²
Section de conducteur max.:	6 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
Courant assigné:	41 Ampères
Type de bornes:	Borne à vis
Nombre de pôles:	5

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	127 mm
Longueur:	127 mm
Hauteur:	75 mm
Longueur intérieure:	113 mm
Largeur intérieure:	113 mm
Hauteur intérieure:	55 mm
Poids:	0.3805 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.5 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902698707
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	20

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Glande du câble

