Aftakdoos

# Abox Pro 060-6² EasyPrint




## Abox Pro 060-6² EasyPrint

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 406420EP
Afmetingen: 127 x 127 x 75 mm

Aftakdoos, met individuele bedrukkingsopties, configureerbaar via spelsberg.de/easyprint, met beschermingsgraad IP66/IP67/IP69, nominale doorsnede 6 mm², gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M20/M32, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

**grijs, Ui=690 V AC, In=41 Ampère, met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 6 mm², klembare doorsnede per pool: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu massief / flexibel met adereindhuls**

**Meegeleverd toebehoren:**
**4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M32**
**afdichtbereik 13 - 21 mm, deksel verliesbeveiliging**

IP66 IP67 IP69 | 6² | IK09 | 690V AC | 690V DC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 690 V |
| Min. aderdoorsnede: | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede: | 6 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67/IP69 |
| Nominale stroom: | 41 Ampère |
| Klemtype: | Schroefklem |
| Aantal polen: | 5 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 127 mm |
| Lengte: | 127 mm |
| Hoogte: | 75 mm |
| Inwendige lengte: | 113 mm |
| Inwendige breedte: | 113 mm |
| Inwendige hoogte: | 55 mm |
| Gewicht: | 0.3805 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK09 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.5 Nm |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902698707 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 20 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Thermoplastisch Elastomeer |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4567 (V2A) |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

## Kabelwartel

