lege behuizing

# TKS 3625-16-to



## TKS 3625-16-to

**lege behuizing**

Artikelnummer: 14201301
Afmetingen: 361 x 254 x 165 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP30, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard installaties binnen, voor montage van maximaal 26 WINSTA®-connectoren in combinatie met TKS-opbouwadapterramen

**Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant**

IP30 IK07 690V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Nominale spanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 361 mm |
| Lengte: | 254 mm |
| Hoogte: | 165 mm |
| Gewicht: | 1.6771 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nee |
| Type bovendeel: | Deksel |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902694402 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

14400101 - TKS AP-1 - Adapterraam

14400201 - TKS AP-2 - Adapterraam

14400301 - TKS AP-3 - Adapterraam

14400401 - TKS AP-4 - Adapterraam

14400501 - TKS AP-5 - Adapterraam

14400601 - TKS AP-6 - Adapterraam

14400701 - TKS AP-7 - Adapterraam

14400801 - TKS AP-8 - Adapterraam

14400901 - TKS AP-9 - Adapterraam

14400001 - TKS AP-L - Adapterraam

19821601 - NS 35-216 - DIN-rail

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

89604101 - MABF 215-2 - Mast-/buisbevestigingsset

19501201 - TK MPI-3625 - montageplaat

19701201 - TK MPS-3625 - montageplaat

## Kabelwartel

