



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 MCB
Tipo prodotto	Interruttore modulare
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	1P
Numero di poli protetti	1
Corrente nominale [In]	6 A a 30 °C conforme a CEI EN 60898-1
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Potere di interruzione	6000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento	CEI EN 60898-1

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In CA
Classe di limitazione	3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte inferiore: doppia connessione
Passo 9 mm	2
Altezza	85 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75 mm
Materiale involucro	Recycled plastic
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	10000 cicli
Durata elettrica	4000 cicli 230 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 25 \text{ mm}^2$ - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - flessibile con ghiera Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - flessibile
Lunghezza spelatura fili	14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	2 conforme a CEI EN 60898-1
Categoria di sovratensione	III
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	8,400 cm
Confezione 1: peso	108,000 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	56