

TARAUD HSS À COUPE DIRECTE, M12**Numéro d'article: 203060**

Taraud HSS à coupe directe, à dents exposées, dimensions de construction selon DIN 352, pour filetage métrique ISO selon DIN 13. Exécution : Filetage M12 ; Pas : 1,75 mm ; Ø de la tige : 9,0 mm ; Longueur totale : 75 mm ; Unité de livraison:1

Longueur (mm) 0 mm
Largeur (mm) 0 mm
Hauteur (mm) 0 mm
Poids (kg) 0,043 kg



Attribut	Valeur
longueur hors tout	75 mm
Type de filetage	metrisch
Pas de vis	1.75 mm
Filetage à gauche	Non
Réalisation	Handgewindebohrer
Convient pour l'acier inoxydable	Non
matériau de coupe	HSS
Nombre d'incisives	3
Avec canal de refroidissement	Non
Diamètre de la tige	9 mm
longueur de coupe	46 mm
longueur de tige	46 mm
Longueur du filetage	29 mm
Dimension du filetage	12
Entraînement carré	7 mm
Convient pour les trous borgnes	Non
Marquage par anneau de couleur	sonstige
Magasin de flancs	120 °

GTIN: 4021104030607

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de