



Hoofd

Range of product	Actassi
Product or component type	Vaste geperforeerde plank
Categorie toebehoren	Steun toebehoren
Colour	Grijs (RAL 7016)

Complementair

Bereik compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
Materiaal	Plaatstaal
Montagezone	Tussen de voorste en achterste 19 "stijlen
Bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging
Aantal rekeenheden	1U
Regeling	Aanpasbaar van -100 tot + 50 mm, in stappen van 25 mm
Permanente toelaatbare belasting	100 kg
Afstand tussen middelpunten	458 mm
Aantal rekeenheden	33U 24U 47U 29U 42U 38U
Beschrijving behuizing/ cel	Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Behuizing width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Behuizing width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
Diepte	Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	47,0 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	4,22 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	88,0 cm

Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	266,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------