Repartidor escalonado, Linergy BS, 4P, 400A, 52 conexiones





## Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Repartidor multinivel 40 A
Nombre del producto	Linergy BS
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial
Grado de protección IP	IPxx B

#### Complementario

Soporte de montaje	Prisma en posición vertical Placa de montaje Placa perforada
Tipo de montaje	Horizontal Vertical
Número de polos	4P
[Ue] Tensión nominal de empleo	440 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[le] Corriente nominal de empleo	400 A
[In] Corriente nominal	400 A en 40 °C
[lcw] Corriente temporal admisible	20 kA para 1 s
[lpk] pico de intensidad admisible	40 kA
l²t en activación	400000000 A².s
Sección transversal del embarrado	32 x 5 mm
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal engarzado 50 mm² Suministro, estado 1 barras flexibles, 32 x 5 mm Distribución, estado 1 agujeros M6 - tipo de cable: Fase) , 13 150 mm²
Altura	235 mm
Ancho	470 mm
Profundidad	115 mm
Peso del producto	4,2 kg

#### Entorno

Normas	IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	15,7 cm	
Paquete 1 Ancho	25,5 cm	
Paquete 1 Longitud	55,0 cm	

Paquete 1 Peso	4,082 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	91,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	133,5 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí