



### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Multi-stage distribution block
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Montanti di Prisma Piastra di fondo Piastra di fondo con guida
Installazione	Orizzontale Verticale
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A
Corrente nominale [In]	400 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	20 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	40 kA
I <sup>2</sup> t all'attivazione	400000000 A <sup>2</sup> s
Sezione condotto sbarre	32 x 5 mm
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm <sup>2</sup> Alimentazione: barre flessibili, 32 x 5 mm Distribuzione: fori M6 (fase) , 13 1...50 mm <sup>2</sup>
Altezza	235 mm
Larghezza	470 mm
Profondità	115 mm
Peso prodotto	4,2 kg

### Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,7 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	55,0 cm
Confezione 1: peso	4,082 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	91,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	133,5 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------