



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Meertraps distributieblok
Product name	Linergy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting support	Prisma rechtopstaand Volle achterplaat Gegroefde achterplaat
Mounting mode	Horizontaal Verticaal
Poles description	4P
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfssroom	400 A
In toegekende stroomsterkte	400 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	20 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	40 kA
I ² t bij activering	400000000 A ² .s
Dwarsdoorsnede rail	32 x 5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen 50 mm ² Voeding: flexibele lamellen, 32 x 5 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1...50 mm ²
Height	235 mm
Width	470 mm
Depth	115 mm
Net weight	4,2 kg

Omgeving

Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,7 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	55,0 cm

Package 1 Weight	4,082 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	91,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	133,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja